

SPRAYER

スプレーヤー
EG-502

あらゆるコース環境に
対応する
軽快なフットワーク。



特 徴

- 小回りの効く3輪タイヤで機動力アップ。
- 大型ポンプ搭載で高速作業を実現。
- チェックバルブ付ティージェットノズルを標準装備。
- 17.2kWエンジンとミッション低速高速切り替えで余裕の作業を実現。

仕様

諸元	型式	EG-502
全長×全幅×全高(mm)		2630×1660×2030
乾燥重量(kg)		790
エンジン	型式	コーラー CH670
	出力kW(PS)	17.2(23)
	排気量(cc)	674
	燃料(ℓ)	無鉛ガソリン(24.0)
走行方法		HST ミッション低速・高速二段切換
走行速度(km/h)		低速0~10 高速0~16
前輪タイヤ		φ300×150mmウレタンタイヤ×3本
後輪タイヤ		20×12.00-10×2本
油圧使用オイル(ℓ)		ISO VG46# (31.0)
タンク容量(ℓ)		500
攪拌装置		水流攪拌式
搭載ポンプ		セントリーヒューガル 9203S
ポンプ性能		210L/min 0.6MPa(実測値)
フォーム		電動18頭口(5.04 3分割)
フォームノズル		ダイヤフラムチェックバルブ付 Tジェット
電動巻取りリール		φ13mm×30m
手撒きホースノズル		スーパーフラットノズル515